



# LE PLANNING D'ENTRETIEN

<b>Habitacle (avoir les mains propres ou porter des gants pour effectuer les opérations 1 à 8)</b>  <b>Mettre la housse de siège et protéger les tapis</b>  <b>Conduire la voiture sur le pont élévateur</b>	DATE	KM	COMMENTAIRES
1. Vérifier les équipements d'origine, c'est à dire éclairage intérieur et extérieur, indicateurs, avertisseurs et lampes témoins			
2. Vérifier le fonctionnement des lève-glaces			
3. Vérifier le fonctionnement du frein à main			
4. Vérifier le fonctionnement du frein à pied			
5. Vérifier que la montre électrique fonctionne et la mettre à l'heure			
6. Vérifier que les lave-glaces et essuie-glace fonctionnent correctement			
7. Vérifier la fixation et l'état des sièges et des ceintures de sécurité			
8. Vérifier que les rétroviseurs ne sont pas fendus ou déformés			
<b>Extérieurs et coffre à bagages</b>			
9. Vérifier le fonctionnement des serrures de portières			
10. vérifier le fonctionnement de la lampe du coffre à bagages			
11. Remplacer l'élément du filtre à essence			
12. Vérifier les pressions des pneus, y compris la roue de secours			
13. Vérifier que les pneus montés sont conformes aux spécifications du constructeur			
14. Vérifier l'épaisseur de la bande de roulement et l'état			
15. Vérifier le serrage des fixations de toutes les roues et la mise en place correcte de la roue de secours			
16. Vérifier que le filtre, les pompes et les tuyaux ne présentent aucun signe de fuite, vérifier le serrage des raccords			
17. Vérifier l'alignement des roues avant			
18. Graisser toutes les serrures et charnières (sauf le blocage de la direction)			
19. Vérifier l'état des balais des essuie-glaces et remplacer si nécessaire			
20. Vérifier / régler l'alignement des phares			
<b>Compartiment du moteur</b>			
21. Ouvrir le capot et mettre des protections sur les ailes de voiture			
22. Vérifier / rajouter huile de moteur			



	DATE	KM	COMMENTAIRES
23. Rajouter huile amortisseurs des pistons de carburateurs			
24. Vérifier / rajouter - système de refroidissement			
25. Vérifier / rajouter - réservoir de lave-glace			
26. Vérifier / rajouter - réservoir de liquide des freins			
27. Vérifier / rajouter - réservoir du liquide de l'embrayage			
28. Vérifier / rajouter - niveau de liquide dans le réservoir de direction assistée			
29. Vérifier / rajouter - niveau d'huile dans la boîte automatique			
30. Vérifier les vis platinées du distributeur. Régler ou remplacer			
31. Nettoyer / régler les bougies			
32. Remplacer les bougies			
33. Graisser le distributeur			
34. Graisser la tringlerie de l'accélérateur et vérifier le fonctionnement			
35. Nettoyer le filtre du reniflard du moteur			
36. Remplacer les éléments et les joints d'étanchéité des filtres à air			
37. Nettoyer le filtre du groupe d'enrichissement automatique			
38. Vérifier / régler le couple de serrage des écrous de la culasse			
39. Vérifier / régler le couple de serrage des écrous du collecteur d'échappement			
40. Vérifier / régler l'avance de l'allumage et les caractéristiques du distributeur			
41. Vérifier / régler le ralenti du carburateur			
42. Vérifier / régler les courroies d'entraînement			
43. Vérifier le niveau de l'électrolyte de batterie; nettoyer et graisser les bornes			
44. Vérifier que les systèmes de refroidissement et de chauffage ne présentent aucun signe de fuites			
45. Vérifier visuellement que les tuyaux et raccords hydrauliques ne présentent aucun signe d'usure, de fuites ou de corrosion			
46. Vérifier visuellement que les joints ne présentent aucun signe de fuites d'essence, d'huile ou d'air			
47. Vérifier la fixation du système d'échappement et qu'il ne présente aucun signe de fuite			
<b>Dessous du châssis</b>			
<b>Elever le pont élévateur</b>			
48. Vidanger et remplir d'huile de moteur. Remplacer le filtre			
49. Vérifier / rajouter le niveau d'huile de la boîte de vitesse (transmission manuelle)			



	DATE	KM	COMMENTAIRES
50. Vérifier / rajouter le niveau d'huile de la transmission finale			
51. Vidanger et remplir la transmission finale			
52. Vérifier / régler la garde à la pédale d'embrayage			
53. Graisser la tringlerie de l'embrayage			
54. Graisser la tringlerie à découvert de la boîte de vitesses automatique			
55. Graisser la tringlerie mécanique et le câble du frein à main			
56. Graisser tous les graisseurs sauf les moyeux			
57. Graisser tous les graisseurs y compris les moyeux			
58. Vérifier le degré d'usure des patins de freins et l'état des disques			
59. Vérifier la bonne fixation des supports du moteur et de la suspension			
60. Vérifier que le système d'échappement est bien fixé et ne présente aucun signe de fuite			
61. Vérifier que le moteur, le système de direction assistée, la boîte de vitesse et le pont arrière ne présente pas de fuites			
62. Vérifier l'état des joints et soufflets de la direction			
63. Vérifier que les systèmes de chauffage et de refroidissement ne présente pas de signe de fuite			
64. Vérifier que les tuyaux et raccords hydrauliques ne présentent aucun signe de fuite, de frottement ou de corrosion			
65. Vérifier visuellement que les joints ne présentent aucun signe de fuites d'essence, d'huile ou d'air			
<b>Abaisser le pont élévateur</b>			
66. Enlever les protections sur les ailes, fermer le capot et vérifier le bon fonctionnement du dispositif de fermeture			
Essai sur route ou au dynamomètre			
<b>Avoir les mains propres</b>			
<b>S'assurer que les protections du siège et des tapis sont en place</b>			
<b>Conduire la voiture du pont élévateur</b>			
67. Effectuer un essai sur route/rouleaux et vérifier le bon fonctionnement de tous les instruments.			
68. Vérifier le mécanisme du sanglage de sécurité à bobine à inertie			
<b>Enlever les protections du siège et des tapis</b>			